

AC300

Salida de CA/Capacidad

3000 W/Entre 3072 Wh y 12 288 Wh
(Compatible con de 1 a 4 B300 para CN/UE/UK/AU)

6,000 W/Entre 6,144 Wh y 24,576 Wh
(La unión de fase dividida está disponible para modelos de 120 V y es compatible con de 2 a 8 B300)



US/JP EU UK AU SA CN

Especificaciones

Salidas de CA Modelo de 100/120 V:

6 * salidas de CA de 20 A

1 * salida TT-30 de 30 A

Modelo de 220 V a 240 V:

6 * salidas de CA

Salidas de CC 2 * USB-A de 5 V/3 A

2 * USB-A QC3.0 de 18 W

1 * USB-C PD3.0 de 100 W

1 * Súper CC de 12 V/30 A

1 * puerto para coche de 24 V/10 A

2 * cargador inalámbrico de 15 W

Carga CA: 3,000 W máx.

Energía solar: MPPT dual máx. de 2,400 W

Coche: 12 / 24V 8A

Solar+CA: 5,400W máx.

Peso 21.6kg / 47.6lbs

Dimensiones 519.9mm×325.0mm×358.0mm
(20.5in×12.5in×14.1in)

Certificaciones UL, CE, FCC, PSE, EMC, RoHS, UN38.3