

AUTEL®

MaxiCharger AC Compact

7,4kW/22kW



MaxiCharger AC Compact

El cargador de CA más económico



Rápido

Una opción de gran valor para animar la carga doméstica

Tiene CA de hasta 22 kW de, 3 veces más más rápido que los cargadores de CA comunes



Sencillo

Costes de instalación y mantenimiento optimizados

Más pequeño que una mini tableta, más ligero que un portátil

Con un diseño modular, es más fácil que nunca de instalar y mantener a un coste más bajo



Fiable

Diseño considerado para la seguridad en cualquier situación

Carga fiable en todas las situaciones

Protección contra fugas tipo RCD CA 30mA + CC 6mA

Una mirada más cercana al **MaxiCharger AC Compact**



Compatible con todos los EVs con una clavija de tipo 2



Gestión de carga adaptativa



Potencia compartida



Autel APP de Carga



Alta resistencia a impactos IK10



Soporte global 24/7



Tres años de garantía

Especificaciones técnicas

Información sobre el producto

Potencia nominal y corriente de entrada/salida	Monofásica hasta 7,4 kW/32 A; trifásica hasta 22 kW/32A
Voltaje de entrada/salida	230V±15%, monofásica; 400V±15%, trifásica; 50Hz (REINO UNIDO: 230V±10%, monofásica; 400V±15%, trifásica; 50Hz)
Tipo de red	Monofásica 3 hilos - L1, N, PE Trifásica 5 hilos - L1, L2, L3, N, PE
Cable: Tipo de conector	Cableado IEC 62196 Tipo 2 Enchufe normal IEC 62196 Tipo 2 Enchufe con obturador IEC 62196 Tipo 2 Cable
Detección de fallo a tierra	CA 30mA + CC 6mA
Protección	Sobrecorriente, sobretensión, subtensión, protección contra sobretensiones integrada
Lector de tarjetas (opcional)	ISO 14443
Precisión de medición de potencia	+/- 2,0%

Características generales

Grado de protección	IP54, IK10, instalación interior o exterior
Altitud de funcionamiento	2000m
Rango de temperatura de funcionamiento	-30°C~+50°C
Rango de temperatura de almacenamiento	-40°C~+70°C
Montaje	Pared o soporte de piel
Dimensiones (Al×An×Pr)	202×202×100 mm

Interface de usuario

Indicación de estado	LED/APP
Interfaz de usuario	Autel Charge APP; Autel Charge Cloud
Conectividad	Bluetooth, Wi-Fi
Protocolos de comunicación	OCPP 1.6J
Autenticación de usuario	APP, AutoStart, tarjeta RFID (opcional)

Actualización de software

Actualizaciones OTA a través del portal web

Certificación y normas

Seguridad y conformidad	IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955
Certificación	CE (TUV)
Garantía	36 meses, posibilidad de ampliación de garantía

* Todas las imágenes mostradas son sólo para fines ilustrativos, el producto real y las especificaciones pueden variar debido a la mejora

AUTEL®

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd

Tel: +49(0)89 540299608

E-mail: evsales.eu@autel.com / evsupport.eu@autel.com

Sitio web: autelenergy.eu

Autel Energy

