

MaxiCharger AC Elite

7,4kW | 11kW | 22kW



MaxiCharger AC Elite



Carga rápida de CA

Carga más rápida y eficiente

- Tiene máximo de hasta 32A, creando 22kW de potencia para una mayor velocidad de carga
- 7 veces más rápido que un cargador doméstico de CA tradicional
- Se puede ajustar a través de un interruptor de hardware o la APP



Alta fiabilidad y durabilidad

Fabricado para durar

- Evaluado y probado según las normas CE
- Probado para alta resistencia al impacto IK10
- Protección exterior IP65 para uso en cualquier condición meteorológica
- Capaz de cargar a plena potencia con temperaturas entre -40°C~+55°C



Carga inteligente basada cloud

Gran comodidad

- Conectado a Autel Cloud backend y es fácil de controlar, supervisar y gestionar su negocio
- Equilibrar dinámicamente a tiempo la energía para reducir los costos de electricidad
- Fácil de mantener

Una mirada más cercana al **MaxiCharger AC Elite**



Equilibrio dinámico de carga



Actualización OTA



Generación de ingresos



Portal de cloud y capacidad de OCPP



Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas



Protección PME (sólo para Reino Unido)



Wifi, cable Ethernet, Bluetooth, 4G (opcional)



Notificación e informe oportuno



Protección contra fugas tipo RCD CA 30mA + CC 6mA

Especificaciones técnicas

Información sobre el producto

Modo de carga	Tipo 2
Potencia nominal y corriente de entrada/salida	Monofásica hasta 7,4 kW/32 A; Trifásica hasta 22 kW/32 A
Voltaje de entrada/salida	230V±15%, monofásica; 400V±15%, trifásica; 50Hz (Reino Unido: 230V±10%, monofásica; 400V±15%, trifásica; 50Hz)
Tipo de red	TT, TN
Tipo de conector	Clavija IEC 62196 Tipo 2 o Tipo 1, 5m Enchufe IEC 62196 Tipo 2 o Enchufe con obturador
RCD interno	CA 30 mA, CC 6 mA
Protección	Sobrecorriente, sobretensión, subtensión, protección contra sobretensiones integrada, PME (Reino Unido)
Lector de tarjetas (opcional)	ISO 15693, ISO 14443, NFC
Precisión de medición de potencia	+/- 1,0% del 1% al fondo de escala; Medidor certificado MID integrado (sólo aplicable a los productos con pantalla LCD)

Características generales

Grado de protección	IP65 (IP54 para la versión con enchufe); IK10 (Pantalla: IK08)
Altitud de operación	2000m
Rango de temperatura de funcionamiento	-40°C~+55°C
Rango de temperatura de almacenamiento	-40°C~+85°C
Montaje	Pared o soporte de pie
Dimensiones (Al×An×F)	336×187×85mm

Interface de usuario

Indicación de estado	LED/APP/Pantalla táctil (opcional, LCD de 5 pulgadas, 800*480)
Interfaz de usuario	Autel Charge APP; Autel Charge Cloud
Conectividad	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G (Opcional), CAN, RS485 para conexión de medidor de energía
Protocolos de comunicación	OCPP 1.6J
Autenticación de usuario	APP, tarjeta RFID

Actualización de software	Actualizaciones OTA a través del portal web
----------------------------------	---

Certificación y normas

Seguridad y conformidad	IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955, IEC 61439-1/ -7
Certificado	CE (TUV)
Garantía	36 meses, posibilidad de ampliación de garantía

* Todas las imágenes mostradas son sólo para fines ilustrativos, el producto real y las especificaciones pueden variar debido a la mejora

AUTEL®

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd

Tel: +49(0)89 540299608

E-mail: evsales.eu@autel.com / evsupport.eu@autel.com

Sitio web: autelenergy.eu

Autel Energy

