



## Características principales

- Su excelente diseño industrial ofrece una agradable experiencia de uso.
- Compatible con 4G, wifi, Ethernet, RS485.
- Permite conectarse a cualquier back-end basado en el protocolo OCPP 1.6J.
- Puede conectarse al supresor de picos Star Charge (accesorios opcionales) por medio de Ethernet para realizar una gestión dinámica de la carga local.



## Especificaciones

	Artemis Smart 7	Artemis Smart 11	Artemis Smart 22
<b>Información del producto</b>			
Modo de carga	Modo 3 (IEC 61851-1)		
Potencia nominal y corriente de salida	7,4 kW/32 A máx.	11 kW/16 A máx. (Entrada trifásica) 3,7 kW/16 A máx. (Entrada monofásica)	22 kW/32 A máx. (Entrada trifásica) 7,4 kW/32 A máx. (Entrada monofásica)
Voltaje nominal de entrada	230 V CA $\pm 10\%$ , 50/60 Hz, monofásico (L1+N+PE)	400 V CA $\pm 10\%$ , 50/60 Hz, trifásico (L1+L2+L3+N+PE) 230 V CA $\pm 10\%$ , 50/60 Hz, monofásico (L1+N+PE)	
Sistema de puesta a tierra	TN-S, TN-C-S, TT, IT (L1+L2 230 V CA monofásico, opcional)		
Interfaz de carga	1 enchufe de tipo 2 (caja C)		
Medición	Chip de medición integrado, precisión: 1 %		
RCD interno	6 mA CC		
Protección	Sobrecorriente, sobretensión, subtensión, corriente residual, sobretemperatura, fallo a tierra, protección contra sobretensiones integrada		
<b>Interfaz de usuario</b>			
Tipo de pantalla	No		
Indicación de estado	Indicador LED		
Botón de parada de emergencia	Opcional		
Autenticación del usuario	Tarjeta RFID, APP, carga libre		
Lector RFID	ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 15693		
<b>Comunicación</b>			
Conectividad	4G, wifi, Ethernet, RS485		
Bluetooth	5.0		
Comunicación con el back-end	OCPP 1.6J		
Comunicación con el EV	Piloto de control		
<b>Medioambiental</b>			
Temperatura de funcionamiento	-30 a 50 °C		
Temperatura de almacenamiento	-40 a 85 °C		
Humedad	5 a 95 % sin condensación		
Altitud	$\leq 3000$ m sobre el nivel del mar		
<b>Mecánica</b>			
Grado de protección IP	IP65		IP55
Valoración IK	IK10		
Longitud del cable de carga	5 m		
Dimensiones (AnxAlxP)	280x280x148 mm (poste: 100x1210x50 mm)		
Peso	Aprox. 4,0 kg (caja C, incluye cable de 5 m)		Aprox. 6,1 kg (caja C, incluye cable de 5 m)
Instalación	Montaje en pared, montaje en poste (el poste es opcional)		
<b>Certificación y normas</b>			
Normas y conformidad	IEC 61851-1, IEC 62955, IEC 61851-21-2, Directiva 2014/35/UE, Directiva 2014/53/UE, RoSH 2.0, REACH		
Certificación	CE-RED, CB		